

KENWOOD

ANTIEXPLOSIVOS

**INTRINSICALLY
SAFE**

Un sólo radio, dos protocolos digitales, y además analógico

NX-1200 ISCK VHF

NX-1300 ISCK UHF

NEXEDGE® DMR

DMR Auto Slot Select

FleetSync

UNA SOLUCIÓN SINGULAR

Si está pensando en aprovechar los últimos protocolos digitales, NXDN o DMR, para mejorar la eficiencia empresarial o modo FM analógico por su simplicidad, las radios NX-1200/1300 lo tienen cubierto. KENWOOD ofrece una solución única, la más amplia selección de radios bidireccionales para el uso diario. También incluye variaciones básicas y de teclado, con o sin una pantalla LCD retroiluminada de alto contraste. Otras características incluyen un indicador LED de 7 colores y el popular conector de accesorios de audio de 2 pins.

Además, el funcionamiento en modo mixto garantiza una integración / migración perfecta hacia el modo digital. Pero sean cuales sean sus necesidades específicas, la calidad del audio es lo que determina las comunicaciones de voz claras, razón por la cual las radios KENWOOD se utilizan en las condiciones más duras. Gracias a nuestra amplia experiencia con sistemas profesionales, la confiabilidad es insuperable. Entonces, sean cuales sean sus requisitos de radio, las radios NX-1200/1300 de KENWOOD ofrecen una solución única adecuada para Usted.

	MODELO	Frecuencia	Pantalla	Potencia	Canales
NXDN	NX-1200NK ISCK	136-174MHz	No	5W	64
	NX-1200NK2 ISCK	136-174MHz	Si	5W	260
	NX-1300NK ISCK	450-520MHz	No	5W	64
	NX-1300NK2 ISCK	450-520MHz	Si	5W	260
DMR	NX-1200DK ISCK	136-174MHz	No	5W	64
	NX-1200DK2 ISCK	136-174MHz	Si	5W	260
	NX-1300DK ISCK	450-520MHz	No	5W	64
	NX-1300DK2 ISCK	450-520MHz	Si	5W	260

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Radio digital multi-protocolo: Diseñado para operar en NXDN o DMR y FM analógico.
- Puede elegir entre la opción sin teclado o con pantalla y teclado básico.
- Pantalla de 8 dígitos LCD de alto contraste, con retro iluminación.
- Gran LED de 7 colores indicador de funciones ubicado sobre el panel superior, indica:
 - Led de Encendido
 - Led de alerta de llamada selectiva
 - Led de nivel de batería
 - Indicador de múltiples estados.
- Potencia de 5 Watts tanto en VHF como en UHF.
- Renovado audio de alta calidad KENWOOD. Posee procesador digital con control de:
 - Equalizador de Audio: Bajo / Alto / Medio
 - Control de Ganancia: On / High / Low / Off
 - Supresor de Ruido
 - Tipos de micrófonos seleccionables
- Scan con múltiples funciones: Dual priority, Single Zone, Multi, Normal Scan.
- VOX y PTT
- Función de Emergencia: Perfil personalizable de emergencia.
- Trabajador solitario (Lone Worker).
- Control de Volumen.
- Anuncio por Voz.
- Stun remoto / Kill / Check

MODO DIGITAL NXDN

- FDMA - Canalización 6.25 y 12.5kHz
- Site Roaming.
- Modo mixto: Análogo / Digital.
- Llamada de Grupo / Individual.
- Scrambler digital.
- OAA (Over the Air Alias).
- Status / Short data, Paging Call

MODO DIGITAL DMR

- TDMA 2 slots con espaciamiento de canal de 12.5kHz.
- DMR Tier II Operación Convencional.
- Site Roaming.
- Función DMR selección auto slot.
- Dual Slot en modo directo.
- Modo mixto digital / analógico.
- Interrupción de llamada.
- Llamada individual / Llamada Grupal
- Encriptación mejorada.
- Scrambler digital

FM ANALÓGICO

- Operación convencional analógico
- FleetSync: PTT ID, Stun / Revivir / Talk Back. Llamada Selectiva.
- MDC1200: PTT ID, Habilitación del Radio / Deshabilitación. Radio Check, Emergencia
- QT / DQT, DTMF, 2-Tonos.
- Scrambler (por canal)
- Compander incorporado (por Canal).



KNB-82LCM
2,000mAh/7.4V,
Intrinsically Safe
Li-Ion

Software de
Programación
KPG-D6K